

UNTERSETZZACHSEN

Plug and Play für die großen Jungs mit bis zu 14 Tonnen Anhängelast.



Untersetzachsen



Merkmale

- » zul. Gesamtgewicht 14 Tonnen (10t Achslast + 4t Stützlast)
- » Fahrwerk mit neuer 10t Schnellläuferachse BPW (starke Ausführung mit großer Bremse)
- » WABCO 2 Kreis Druckluftbremsanlage
- » Stabile Rahmenkonstruktion mit freiliegendem Zugrohr für großen Einschlagwinkel
- » Oberfläche gestrahlt, grundiert und lackiert (3-Schicht-Lackierung)
- » Farbe: Standard RAL 7032 (Grau)
- » Inkl. Untenanhängung mit Kugelzugöse K80
- » geschweißt nach DIN EN 15085
- » Bruttogewicht: 800Kg
- » hydraulischer Stützfuß
- » Luftfederung mit Heben-Senken-Ventil
- » Niveau-Ventil mit Höhenbegrenzung
- » Inkl. Sattelplatte 2" (Marke SAF), angeschraubt und verstellbar
- » Spannungswandler für Licht und ABS von 12-24 Volt
- » Bereifung 425/65R22,5
- » Kunststoffkotflügel

Optionen

- » Eigene Bordhydraulik
- » zapfwellenangetriebene Kolbenpumpe 125L/min
- » inliegender Hydrauliktank (180Liter)
- » Umschaltventil Hoch-Niederdruck 180-300 Bar
- » Rücklauffilter 90µm
- » inkl. Zapfwelle
- » Bereifung Off-Road (560/60R22,5 MRL)
- » Stahlkotflügel



Christoph Schöttler
Maschinenfabrik GmbH
Hindenburgstr. 50
49356 Diepholz

T +49 (0) 5441 - 997 - 871
F +49 (0) 5441 - 997 - 44
E agrart@schoema.de
W www.schoema.de

AGRARTECHNIK